

Übersicht hydraulische Druckeinstellung am Trägergerät

Multifix hydraulisch:

(ab Sn 000)

Funktion		Druck	Duchflussmenge
Gerät schließen (Betonrohr)		200 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		100 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min

Verbaugreifer / Plattengreifer:

(ab Sn 000)

Funktion		Druck	Duchflussmenge
Gerät schließen		100 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		100 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min

Hydrofix:

(ab Sn 000)

Funktion		Druck	Duchflussmenge
schließen Arm 1300 (Betonrohr)	DN 1000 - DN 1300	300 bar	80 Li / min
schließen Arm 1000 (Betonrohr)	DN 700 - DN 1000	230 bar	80 Li / min
schließen Arm 600 (Betonrohr)	DN 300 - DN 600	150 bar	80 Li / min
schließen Arm 300 (Betonrohr)	DN 150 - DN 300	150 bar	80 Li / min
schließen alle Arme (GFK-rohr)		70 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		120 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min
schließen Arm GFK 1800	DN 1300 - DN 1800	120 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		120 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min

Hydrofix Light

(ab Sn 005)

schließen Arm 800 (Betonrohr)	DN400 - DN 800	170 bar	80 Li / min
schließen Arm 500 (Betonrohr)	DN300 - DN 500	80 bar	80 Li / min
schließen Arm 300 (Betonrohr)	DN150 - DN 300	70 bar	80 Li / min
schließen alle Arme (GFK-rohr)		50 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		120 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min

Hydrofix Bohrrohrgreifer

(ab Sn 000)

Bohrrohrgreifer schließen	Da 540 - Da 880	300 bar	80 Li / min
Bohrrohrgreifer schließen	Da 600 - Da 1200	300 bar	80 Li / min
Bohrrohrgreifer schließen	Da 880 - Da 1500	300 bar	80 Li / min
Bohrrohrgreifer schließen	Da 200 - Da 1200	300 bar	80 Li / min
Bohrrohrgreifer schließen	Da 200 - Da 1500	300 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		200 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min

Kabelfix / KabelFix Light

(ab Sn 000)

Funktion		Druck	Duchflussmenge
Gerät schließen		200 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		100 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min
Trommel drehen		140 bar	40 Li / min

Hydralifter

(ab Sn 000)

Funktion		Druck	Duchflussmenge
Gerät schließen 2seitig		280 bar	80 Li / min
Gerät schließen 1seitig		140 bar	80 Li / min
Gerät öffnen		120 bar	80 Li / min
Gerät drehen		140 bar	40 Li / min