Geräte**Adapter** S-42°

für HydroFIX Bohrrohrgreifer

OilQuick, LIKUFIX und Radlader-Geräteadapter

Erhältlich für

OILQUICK®

LIKUFIX

OILQUICK®







LIKUFIX









OILQUICK®

Ausführung und Technische Daten

ART.NR.	AUSFÜHRUNG	NUTZLAST	ÖLDRUCK MAX.	EIGENGEWICHT
81601	OQ-80-S-42°	7,5 t	300 bar	465 kg
81606	OQ-70/55-S-42°	7,5 t	300 bar	320 kg



LIKUFIX

Ausführung und Technische Daten

ART.NR.	AUSFÜHRUNG	NUTZLAST	ÖLDRUCK MAX.	EIGENGEWICHT
81905	SW-66-S-42°	7,5 t	300 bar	460 kg
81915	SW-48-S-42°	7,5 t	300 bar	350 kg

Drehwerk **82015** Eigengewicht 135 kg



Radlader-Geräteadapter

Ausführung und Technische Daten

ART.NR.	AUSFÜHRUNG	NUTZLAST	ÖLDRUCK MAX.	EIGENGEWICHT
82000	L90 ohne LIKUFIX	5,5 t	250 bar	440 kg
82001	L90 mit LIKUFIX	5,5 t	250 bar	470 kg
82005	L120 ohne LIKUFIX	5,5 t	250 bar	–
82006	L120 mit LIKUFIX	5,5 t	250 bar	–

KOMBINIERBAR MIT DIESEN MASCHINEN



HydroFIX Bohrrohrgreifer

4 Greifarmsätze von Da 200 bis Da 1500

Seite 8



Radlader L90 und L120

L90 und L120 mit Bohrrohrgreifer Da 540 – Da 880 und Da 600 – Da 1200

Seite 9

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de