HydroFIX Pince à tubes de forage

Pince à tubes hydraulique

De 200 - De 1500

avec adaptateur pour

PELLES



jusqu'à 7,5 t	De 200 – De 1500	140 bar	1 050 – 1 250 kg
Capacité	Ø ext. du tube	Pression rotation	Poids

	PELLE ET CHARGEUSE SUR PNEUS		PELLE		
Ø ext. à l'échelle ○ max. ◌ min. ⌊⌋ 1 m					
Jeu de bras	**De 540 – De 880**	**De 600 – De 1200**	**De 200 – De 1000**	**De 200 – De 1300**	**De 200 – De 1500**
Réf.	**80982**	**80981**	**80977**	**80978**	**80979**
Capacité	3,0 t	5,5 t	5,5 t	5,5 t	7,5 t
Ø ext. min.	540 mm	600 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ø ext. max.	880 mm	1 200 mm	1 000 mm	1 300 mm	1 500 mm
Pression ouverture	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Pression fermeture	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Pression rotation	140 bar	140 bar	–	140 bar	140 bar
Poids	1 050 kg	1 180 kg	1 070 kg	1 180 kg	1 250 kg

VERSIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS
80982	Pince à tubes de forage HydroFIX De 540 - De 880	1 050 kg
80981	Pince à tubes de forage HydroFIX De 600 - De 1200	1 180 kg
80977	Pince à tubes de forage HydroFIX De 200 - De 1000	1 070 kg
80978	Pince à tubes de forage HydroFIX De 200 - De 1300	1 180 kg
80979	Pince à tubes de forage HydroFIX De 200 - De 1500	1 250 kg
82015	Rotator	135 kg

ADAPTATEURS PELLE

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS
81601	OQ-80-S-42°	465 kg
81905	SW-66-S-42°	460 kg
81606	OQ-70/55-S-42°	320 kg
81915	SW-48-S-42°	350 kg

Compatible avec l'adaptateur, page 38

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

HydroFIX Pince à tubes de forage

Pince à tubes hydraulique

De 540 - De 1200

avec adaptateur pour
CHARGEUSES



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Préhension sûre des tubes de forage lourds** grâce au système innovant Power Pad et à une protection en caoutchouc spéciale, pour une sécurité au travail maximale
- ✓ **Capacité de charge élevée jusqu'à 7,5 tonnes** pour transporter en toute sécurité même les tubes et couronnes de forage les plus lourds
- ✓ **Conçue pour pelles et chargeuses sur pneus** – en raison de son poids, le grand jeu de bras De 200 – De 1500 fonctionne exclusivement sur pelle
- ✓ **Plaques de préhension mobiles** s'adaptant automatiquement au diamètre du tube – réglables au millimètre près depuis la pelle, avec une visibilité optimale
- ✓ **Rotation hydraulique par rotator** pour un positionnement au millimètre près et une manœuvrabilité optimale
- ✓ **Plage de diamètres flexible De 200 - De 1500** avec graduation claire pour une adaptation rapide aux différentes tailles de tube
- ✓ **Construction robuste « Made in Germany »** pour un usage intensif en continu sur les grands chantiers de fondations spéciales

VERSIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS
80982	Pince à tubes de forage HydroFIX De 540 - De 880	1 050 kg
80981	Pince à tubes de forage HydroFIX De 600 - De 1200	1 180 kg
82015	Rotator	135 kg

ADAPTATEURS CHARGEUSE SUR PNEUS

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS
82000	Adaptateur chargeuse sur pneus L90 sans LIKUFIX	440 kg
82001	Adaptateur chargeuse sur pneus L90 avec LIKUFIX	470 kg
82005	Adaptateur chargeuse sur pneus L120 sans LIKUFIX	
82006	Adaptateur chargeuse sur pneus L120 avec LIKUFIX	

Compatible avec l'adaptateur, page 38