HydroFIX pinza tubi camicia

Pinza idraulica per tubi

De 200 - De 1500

con adattatore per
ESCAVATORI



fino a 7,5 t	De 200 – De 1500	140 bar	1.050 – 1.250 kg
Portata	Ø est. tubo	Press. rotazione	Peso

	ESCAVATORE E PALA GOMMATA		ESCAVATORE		
Ø est. in scala ○ max. ◌ min. ⌊⌋ 1 m					
Set bracci	**De 540 – De 880**	**De 600 – De 1200**	**De 200 – De 1000**	**De 200 – De 1300**	**De 200 – De 1500**
Cod.	**80982**	**80981**	**80977**	**80978**	**80979**
Portata	3,0 t	5,5 t	5,5 t	5,5 t	7,5 t
Ø est. min.	540 mm	600 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ø est. max.	880 mm	1.200 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm
Press. apertura	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Press. chiusura	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Press. rotazione	140 bar	140 bar	–	140 bar	140 bar
Peso	1.050 kg	1.180 kg	1.070 kg	1.180 kg	1.250 kg

VERSIONI

COD.	DESCRIZIONE	PESO
80982	HydroFIX pinza tubi camicia De 540 - De 880	1.050 kg
80981	HydroFIX pinza tubi camicia De 600 - De 1200	1.180 kg
80977	HydroFIX pinza tubi camicia De 200 - De 1000	1.070 kg
80978	HydroFIX pinza tubi camicia De 200 - De 1300	1.180 kg
80979	HydroFIX pinza tubi camicia De 200 - De 1500	1.250 kg
82015	Rotatore	135 kg

ADATTATORI ESCAVATORE

COD.	DESCRIZIONE	PESO
81601	OQ-80-S-42°	465 kg
81905	SW-66-S-42°	460 kg
81606	OQ-70/55-S-42°	320 kg
81915	SW-48-S-42°	350 kg

Abbinabile all'adattatore, pagina 38

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

HydroFIX pinza tubi camicia

Pinza idraulica per tubi

De 540 - De 1200

con adattatore per
PALE GOMMATE



CARATTERISTICHE

- ✓ **Presa sicura di tubi camicia pesanti** con l'innovativo sistema Power Pad e uno speciale rivestimento in gomma per la massima sicurezza sul lavoro
- ✓ **Portata elevata fino a 7,5 tonnellate** per il trasporto sicuro anche dei tubi camicia e delle corone di perforazione più pesanti
- ✓ Per **escavatori e pale gommate** – per il suo peso, il set bracci grande De 200 – De 1500 lavora **solo** su escavatore
- ✓ **Piastre mobili che si adattano automaticamente al tubo –** regolabili al millimetro dall'escavatore con ottima visuale
- ✓ **Rotazione idraulica con rotatore** per un posizionamento al millimetro e una manovrabilità ottimale
- ✓ **Diametri flessibili De 200 - De 1500 con scala chiara** per un rapido adattamento
- ✓ **Costruzione robusta "Made in Germany"** per l'uso continuo nei grandi cantieri di fondazioni speciali

VERSIONI

COD.	DESCRIZIONE	PESO
80982	HydroFIX pinza tubi camicia De 540 - De 880	1.050 kg
80981	HydroFIX pinza tubi camicia De 600 - De 1200	1.180 kg
82015	Rotatore	135 kg

ADATTATORI PALA GOMMATA

COD.	DESCRIZIONE	PESO
82000	Adattatore pala L90 senza LIKUFIX	440 kg
82001	Adattatore pala L90 con LIKUFIX	470 kg
82005	Adattatore pala L120 senza LIKUFIX	
82006	Adattatore pala L120 con LIKUFIX	

Abbinabile all'adattatore, pagina 38