# Verbau**Haken**

## Der Verbauhaken ist die Lösung

zum Ausbau fest sitzender Verbauboxen

### Voraussetzung Ziehöse

Ziehösen sind Voraussetzung für den Einsatz des Hakens.



| 10 t | 960 × 400 mm | 4 t | 80 kg |
|---|---|---|---|
| Nutzlast Ziehhaken | Länge × Breite | Nutzlast Kettenhaken | Eigengewicht |

### Voraussetzung

Bei Boxen mit Einschweißblechen (Aufnahme Verbaugreifer) ist das Ziehen nur an den Ziehösen vorne und hinten möglich. Am Einschweißblech in der Mitte darf nicht gezogen werden, da das Loch nicht durchgehend ist.

### Technische Daten

| Parameter | Technische Angaben |
|---|---|
| Länge | 960 mm |
| Breite | 400 mm |
| Eigengewicht | 80 kg |

### Ausführung

| Art.Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **80551** | Nutzlast 10 t / 4 t |

### LEISTUNGSMERKMALE

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 39

- ✓ **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- ✓ **Baggerfahrer** kann den Haken **selbstständig** in die **3. Ziehöse einfädeln**
- ✓ **Leistungsstark**
- ✓ **Spart Personal** und **Kosten**
- ✓ **Erhöht** die **Sicherheit** auf der **Baustelle**
- ✓ **Kurzer Zugweg**
- ✓ **Wartungsarme** Konstruktion
- ✓ **Personal** muss sich **nicht** mehr im **Gefahrenbereich des Baggers aufhalten**